

## Momentti-indikaattorit



<b>EAN:</b>	4013288093400	<b>Mitat:</b>	170x37x37 mm
<b>Osanro:</b>	05028043001	<b>Paino:</b>	125 g
<b>Tuotenro:</b>	300 IP	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82054000

- Momentti-indikaattori kiinteästi asetetulla ja manipulaatiosuojatulla vääntömomentilla
- Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan
- Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan
- Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen

Weran momenttiruuvitaltta, jossa on kiinteä vääntömomentti sisä TORX PLUS® ruuveille. Suojattu manipulaatiota vastaan. Ohut kuusikulmainen terä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Kraftform-monikomponenttikahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron.

### Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028043001 - 4013288093400

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Momentti-indikaattorit

### Momentti-indikaattorit



Weran momentti-indikaattorit on esiasetettu tehtaalla johtavien kovametalliterävalmistajien suosittelemiin arvoihin. Nämä kiristysarvot perustuvat TORX®, TORX PLUS® ja kuusiokoloruuvien kokojen mukaisiin ohjearvoihin. Momentti-indikaattorit varmistavat turvalliset ja helposti irrotettavat ruuviliitännät. Tarkkuus:  $\pm 10\%$

### Vaikeasti ulottuvissa oleville ruuveille



Ohuet, 4 mm:iin sorvatut kuusiokulmaiset terät vaikeasti ulottuvilla oleville ruuveille.

### Suojattu manipulaatiota vastaan



Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan.

### Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitalan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

### Kraftform-kahva



Kraftform-monikomponenttikahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä, sekä kämmenen suojaamista varten.

### Internetlinkki







[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028043001 - 4013288093400

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Momentti-indikaattorit

Tämän tuoteperheen muut versiot:

								
		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05028040001	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028041001	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028042001	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16"
<b>05028043001</b>	<b>9 IP</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>2 9/16"</b>
05028044001	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05028045001	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP

05028043001 - 4013288093400

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de