Lämpöjohtopumput

Lämpöjohtopumput A5.0, a-collection

Lämpöjohtopumppu a-collection, märkämoottorikiertovesipumppu yksinkertaisessa rakenteessa, joka on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Pumpussa on monipuoliset säätömahdollisuudet.



Tekniset tiedot

Kotelointiluokka (IP)	IP2X
Taajuus	50 Hz
Juoksupyörän materiaali	Polypropeeni (PP)
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0,23
Sähköliitäntä	Kaapeli
Juoksupyörän materiaalin laatu	Polypropeeni (PP-GF)
Pumpun kuorimateriaalin laatu	Valurauta EN-GJL-200 (GG 20)
Pumpun kuorimateriaali	Valurauta
Vaiheiden määrä	1
Liitäntä tulopuolella	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Liitäntä lähtöpuolella	Ulkokierre G, lieriömäinen (ISO 228-1)
Max. käyttöpaine	6 bar

Tuote-numero	Nimitys	Pumppu-tyyppi	Liitännän koko tulopuolella	Liitännän koko lähtöpuolella	Asennus-pituus	Max. staattinen korkeus	Väliaineen lämpötila (jatkuva)	Yksikkö
4630726	Lämpöjohtopumppu	A5.0 15-40 130	1” (25)	1” (25)	130 mm	4 m	-10-95 °C	ST
4630727	Lämpöjohtopumppu	A5.0 15-60 130	1” (25)	1” (25)	130 mm	6 m	-10-95 °C	ST
4630728	Lämpöjohtopumppu	A5.0 25-40 130	1 1/2” (40)	1 1/2” (40)	130 mm	4 m	-10-95 °C	ST
4630731	Lämpöjohtopumppu	A5.0 25-40 180	1 1/2” (40)	1 1/2” (40)	180 mm	4 m	-10-95 °C	ST
4630729	Lämpöjohtopumppu	A5.0 25-60 130	1 1/2” (40)	1 1/2” (40)	130 mm	6 m	-10-95 °C	ST
4630732	Lämpöjohtopumppu	A5.0 25-60 180	1 1/2” (40)	1 1/2” (40)	180 mm	6 m	-10-95 °C	ST
4630730	Lämpöjohtopumppu	A5.0 25-80 130	1 1/2” (40)	1 1/2” (40)	130 mm	8 m	-10-95 °C	ST
4630733	Lämpöjohtopumppu	A5.0 25-80 180	1 1/2” (40)	1 1/2” (40)	180 mm	8 m	-10-96 °C	ST