

Defrost Gutter Kit

DEFROST GUTTER KIT 4M

Art.nro.: 13037704

STK-nro.: 8935843

EAN 13: 7340074402755

Defrost Gutter on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli

KUVAUS

Defrost Gutter - Nexanin uusi itserajoittuva lämmityskaapelisarja, se on ihanteellinen pakkassuojaukseen jyrkänneltäsi ja kouruiltasi jne. Näitä on valmiina pituuksina 2m ja sinä on 5m H07RN-F 3G1.5 missä on IP44 shucko-pistoke asennuksen helpottamiseksi.

Sen itserajoittuvat ominaisuudet lisäävät turvallisuutta ja luotettavuutta.

Defrost Gutter 20W / m Kit ei ylikuumene tai pala, jos se menee päällekkäin.

- Teho: 20 W / m + 10°
- Jännite: 230V
- Pituus 4m
- Liitoskaapeli H07RN-F 3G1.5 IP 44 Shucko 5m
- E-nr 89 358 43
- STK 81 129 99
- RSK 23 043 82
- LVI 18 488 04



STANDARDIT

Kansainvälinen

EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC



Halogeeniton
Kyllä



Alin lämpötila asennettaessa
-45 °C



Bending factor installed
25 (xD)

Kaikki piirustukset, rakenteet, erittelyt, suunnitelmat ja tietoa painoista, koosta ja mitoista, jotka löytyvät Nexansin teknisistä- tai markkinointi dokumentaatiosta ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ole Nexansia sitovia eikä edusta Nexansia.

Vesio 1 Generated 25.3.2024 axjokabel.nexans.com Sivu 1 / 2

Defrost Gutter Kit

DEFROST GUTTER KIT 4M

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Eristys, materiaali	Cross-linked polyolefin
Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Kaapelin väri	Musta
Suojaus	Aluminium tape with tinned copper drain wire
Ulkovaipan materiaali	Polyolefin

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	1,23 mm ²
Keskim. paino sarjalta	1,2 kg
Korkeus	5,5 mm
Leveys	13,6 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	20 W
Nominal Voltage	230 V
Suojuksen resistanssi	18,2 Ohm/km

Käsittelytiedot

Pituus	4 m
Alin lämpötila asennettaessa	-45 °C
Output at 10°C	20 W/m
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	25 (xD)
Vaipan korkein lämpötila käytössä	65 °C