



Artikkeli nro. 199112750

Sarjat SafetyReel G2 kaapelikelat

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Suuri kela

Otsikko

Suljettu kela muovikannella, 25 m kaapelilla ja IEC 60309 "CEE" 3-vaiheisella pistokkeella

Kelan tyyppi

Suljettu kela

Reel material

Muovi

Kaapelin materiaali

Kumi H07RN-F

Cable length on reel (m)

25 m

Kaapelin ulottuvuus

5 x 2.5 mm

Voltage (v)

400 V

Suojaluokka

IP44

Virta (Amp)

16 A

Maksimiteho avattuna (w)

11000 W

Maksimiteho kelattuna (w)

7000 W

Lähtöliitäntä

IEC 60309 "CEE"

Min temperature (°C)

-10°C (14°F)

Maksimilämpötila (°C)

50°C (122°F)

Todistus

2006/42/EG, 2014/35/EG, SS-EN 61242_1997A2_2016/C1, SS-EN_61316

Weight (gr)

18165 g (40.05 lb)

Features

Hidas takaisinvento, Kaapelinohjain, Pehmeä pysäytyspallo, Hi Flow -kääntöliitin, Helppo asentaa

SafetyReel G2 kaapelikelat

CEJN SafetyReel G2 kaapelikelat laajentavat SafetyReeltuoteperhettä suuremmilla malleilla, jotka on suunniteltu pidemmille kaapeleille. Sisäänvedettävät jatkojohtokelat käsittelevät jopa 25 metrin pituisia kaapeleita ja ovat saatavana 3vaiheisena 16 A versiona. Seinälle tai kattoon asennettavat SafetyReel G2 kaapelikelat tarjoavat pitkän ulottuvuuden, kestävyysden, turvallisuuden ja luotettavan suorituskyvyn vaativissa teollisuusympäristöissä.



Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojaalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä. Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa. Osalla tämän sarjan tuotteista on minimitalausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset.