



## jalas® TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

### TURVALLINEN JA URHEILULLINEN, BOA®

Turvajalkine sekä töihin että vapaa-aikaan. Hyvin kevyt ja mukava, vihreät yksityiskohdat, BOA® -kiinnitysjärjestelmä, edistyksellinen PORON XRD -iskunvaimennus, varvassuoja sekä joustava tekstiilinen naulaanastumisssuoja. Toimivassa ulkopohjassa on hyvin tehokas pitoa parantava kuviointi, ja se on valmistettu erityisestä kestävästä nitrilikumista. JALAS® Tempus -jalkineet ovat ESD-hyväksytyt ja antistaattiset jalkineet ESD-suojattuihin työympäristöihin.

#### OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä
- Kevyt
- Erinomainen pito

#### KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Kevyt
- Paljeiltti
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- BOA® Fit System
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä



**SUOJAA SEURAAVILTA**

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

**ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT**

Sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

**SPESIFIKAATIO**

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Kapea/Normaali

KOKOELMA Tempus

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro Slim

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI EVA

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Vihreä, Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 0.96 kg

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**



TP TC 019:2011



Tieto/Käyttöohje

EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC

ASTM F2413-18  
M/II/C  
SD 35 PR

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**OMINAISUUDET**



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Öljyä kestävä ulkopohja



Teräksinen varvassuoja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com