

Defrost Water Kit

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estää putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estää putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännä pituus 10A:n (C-tyyppinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm


Sähköiset ominaisuudet



Nominal Voltage	230 V
-----------------	-------

Käsitteilytiedot

Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

TUOTTEET

Art.nro.	STK-nro.	Nimi	Teho [W]	Pituus [m]
 13550309	-	Defrost Water Kit 3m	33	3
 13550509	-	Defrost Water Kit 5m	55	5
 13551009	-	Defrost Water Kit 10m	110	10
 13551509	-	Defrost Water Kit 15m	165	15
 13552009	-	Defrost Water Kit 20m	220	20
 13552509	-	Defrost Water Kit 25m	275	25
 13550709	-	Defrost Water Kit 7m	77	7
 13553509	-	Defrost Water Kit 35m	385	35
 13555009	-	Defrost Water Kit 50m	550	50
 13556009	-	Defrost Water Kit 60m	660	60

 = Valmistetaan tilausta vastaan,  = Varastossa,

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 3m

Art.nro.: 13550309

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 3m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	33 W
Nominal Voltage	230 V

Käsittelytiedot

Pituus	3 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 5m

Art.nro.: 13550509

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estää putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estää putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 5m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	55 W
Nominal Voltage	230 V

Käsittelytiedot

Pituus	5 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 10m

Art.nro.: 13551009

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estää putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estää putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännä pituus 10A.n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 10m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	110 W
Nominal Voltage	230 V

Käsitteilytiedot

Pituus	10 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 15m

Art.nro.: 13551509

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 15m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	165 W
Nominal Voltage	230 V

Käsitteilytiedot

Pituus	15 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 20m

Art.nro.: 13552009

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 20m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	220 W
Nominal Voltage	230 V

Käsittelytiedot

Pituus	20 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

MYYNTI- JA TOIMITUSASIAA

Defrost Water Kit delivers in seven different lengths: 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m and 25m.

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 25m

Art.nro.: 13552509

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 25m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	275 W
Nominal Voltage	230 V

Käsittelytiedot

Pituus	25 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 7m

Art.nro.: 13550709

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitiskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännä pituus 10A.n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 7m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	77 W
Nominal Voltage	230 V

Käsittelytiedot

Pituus	7 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 35m

Art.nro.: 13553509

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 35m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	385 W
Nominal Voltage	230 V

Käsitteilytiedot

Pituus	35 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 50m

Art.nro.: 13555009

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyyppinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 50m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	550 W
Nominal Voltage	230 V

Käsittelytiedot

Pituus	50 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 60m

Art.nro.: 13556009

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen jäätyksen.

KUVAUS

Defrost Water on itserajoittuva ja halogeenivapaa sulanapitokaapeli, mikä helposti estä putkien ja vesijohtojen, jäätyksen, jopa putken halkaisijaltaan on 50mm ja -25°C asti niin kauan kuin putki on varustettu vähintään 30mm:n eristyksellä tai on kaivettu maan alle noin 50cm syvyydelle.

Defrost Water Kit löytyy 3-60m:n pakkauksena jossa on valmiiksi asennettu 1,5-2m:n liitoskaapeli (H05RN-F) ja pistoke (suko), niin että voit helposti asentaa sen seinässä olevaan pistorasian, siis tuote on valmis ottamaan käyttöön suoraan paketista.

Kaapeli on elintarvikehyväksytty, niin että sen saa käyttää juomaveden yhteydessä, ja voidaan asentaa sekä muovi- tai metalliputken sisään tai ulkopuolelle.

Max liitännän pituus 10A:n (C-tyypillinen) sulake, ja lämpötila on +5

- 100m vesiputken ulkopuolella
- 60m vesiputken sisällä



STANDARDIT

Kansainvälinen
EN 60335-1:2012;
EN 62233:2008; LVD 2006/95/
EC

Defrost Water Kit

Defrost Water Kit 60m

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Halogeeniton	Kyllä
Johtimen materiaali	Tinattu kupari
Johtimen poikkileikkaus	Pyöreä
Lyijytön	Kyllä
Ulkovaipan materiaali	PE (polyeteeni)

Mittatiedot

Johtimen poikkipinta	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	7,3 mm

Sähköiset ominaisuudet

Teho	660 W
Nominal Voltage	230 V

Käsittelytiedot

Pituus	60 m
Alin lämpötila asennettaessa	-10 °C
Johtimen maksimilämpötila käytön aikana, kiinteä asennus	60 °C
Pakkaus	Box
Taivutussäde, asennettu kaapeli	10 (xD)
Teho metriä kohti	11 W/m