



DATALEHTI

RCstep SP

TUOTEKUVAUS

- Askelma ja tasanne, joissa on ainutlaatuinen pintakuviointi, joka takaa parhaan mahdollisen liukastumissuojan (R13).
- Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
- Optimaalinen vakaus molemminpuolisen, jäykän liitoksen ja painevahvistuksen ansiosta.
- Erikoissyvät askelmat (92 mm) takaavat mukavan ja tukevan työskentelyn.
- Yksipuolinen nousu.
- Erityisesti muotoillut sivujohteet mahdollistavat koko tason käytön.
- Erityisen leveä turvakaari, jossa on kätevä säilytyslokero.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen sivujohteiden ansiosta.
- Uusi, laadukas tikastassumalli on valmistettu 2-komponenttimuovista – sopii myös ritiläpinnoilla työskentelyyn.



VINKIT JA ERIKOISOMINAISUUDET

Standardin SFS EN 14183 mukainen.

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Askelman syvyys	92 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuormitus	150 kg

Ominaisuus	Arvo
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu
Materiaali	Eloksoitua alumiinia.
Pinnoite	Eloksoitu
Sivujohteen leveys	48 mm
Sovellettu standardi	EN 14183
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	600 mm
Tyyppi, puola/askelma	RC-askelmat
Työkaluhylly	Alumiini
Työtason pituus	300 mm

VAIHTOEHDOT

	40278	40279
Kuljetusmitat	ca. 1.550 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.810 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Paino	8.4 kg	9.6 kg
Pohja-alan mitta	0,82 m × 0,88 m	1 m × 0,96 m
Puolia sis. tason	3	4
Tason korkeus	0.74 m	0.99 m
Työskentelykorkeus	2.74 m	2.99 m
Ulkoleveys, alaosa	0.88 m	0.96 m

ZARGES OY

Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 16.9.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.