

165 i PZ/S VDE-eristetty ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille (Pozidriv/ura), # 2 x 100 mm
Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



EAN:	4013288102645	Mitat:	205x37x37 mm
Osanro:	05006191001	Paino:	88 g
Tuotenro:	165 i PZ/S VDE	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1 000 volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Yhdistelmäprofiili Pozidriv/ura

Weran Kraftform Plus -monikomponenttikahvalla varustettu VDE-ruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Yhdistelmäprofiili ura ja Pozidriv*, käytettäväksi ennen kaikkea riviliittimissä, sulakelaatikoissa, kytkimissä ja releissä. Testaus yksitellen 10 000 V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1 000 V. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan.



Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html

Wera - 165 i PZ/S VDE
05006191001 - 4013288102645

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

PlusMinus-työkalut




Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.



Välttämätön muun muassa riviliittimien, sulakelaatikoiden, kytkinten ja releiden kanssa: Yhdistelmäprofiili, jossa ura ja Phillips tai ura ja Pozidriv.

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Kylmäiskunkeävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkeävyys on testattu -40 °C:ssa.

Kraftform- monikomponenttikahva



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonyymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Kahvamerkintä



Kahvassa oleva ruvisymboli ja koko auttavat oikean työkalun löytämistä työkalulaukusta ja työpisteellä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html

Wera - 165 i PZ/S VDE
05006191001 - 4013288102645

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

165 i PZ/S VDE-eristetty ruuvitaltta PlusMinus-ruuveille (Pozidriv/ura), # 2 x 100

mm

Kraftform Plus – 100 VDE -sarja



Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm



mm



inch

		mm	mm	inch
05006190001	# 1	80	98	3 1/8"
05006191001	# 2	100	105	4"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html

Wera - 165 i PZ/S VDE

05006191001 - 4013288102645

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de