

Rogue ES 250i

Tehoa hitsaukseen



Rogue ES 250i on hitsausvirtalähde, joka on tarkoitettu päälystetyillä hitsauspuikoilla suoritettavaan puikkohitsaukseen (myös selluloosapuiikko) ja Live TIG -hitsaukseen.

Rogue ES 250i:n maksimiteho on 250 ampeeria, mikä yhdessä korkean kuormitusaika-suhteen kanssa varmistaa, että teho riittää monenlaisiin hitsaustehtäviin korjauksesta ja kunnossapidosta raskaisiin kokoonpanoprojekteihin.

Koneessa on useita säätöjä, kuten Hot Start ja Arc Force, jotta hitsausvalokaari voidaan räätälöidä oman mieltymyksen ja puikkotyypin mukaan. Erityinen 6010-tila tuo lisää tehokkuutta selluloosapuiikkojen hitsaukseen huippulaadukkaiden tulosten saavuttamiseksi.

Kaikkien ESAB Rogue -sarjan koneiden kompaktien mittojen ansiosta koneet ovat helposti liikuteltavia työasemien tai työmaiden välillä, mikä auttaa maksimoimaan tehokkuuden ja tuottavuuden. Pitkäikäisiksi suunniteltujen laitteiden rakenteet kestävät raskastakin käyttöä. Tukevasta kotelosta vankkoihin sisäkomponentteihin kaikki osat on suunniteltu takaamaan pitkäaikaisen luotettavuuden vaativissa työolosuhteissa.

Käyttöalueet

- Kevyt tuotanto
- Korjaus ja kunnossapito
- Yleinen valmistus
- Teollinen tuotanto
- Teräsrakenteet

- Suuri teho ja kuormitusaika-suhte
- LiveTIG™ luotettavaan ja turvalliseen TIG-valokaaren sytytykseen
- Kuuma-aloitus ja kaaripaineen säätö helpottavat hitsien laadun hallintaa
- Hyvä energiatehokkuus
- Erinomaiset valokaariominaisuudet
- Digitaalinen käyttöliittymä, jossa kirkas näyttö
- Kestävä kotelorakenne
- Valinnainen kaukosäädin tuottavuuden parantamiseen asennusolosuhteissa
- Mukana laadukas puikonpidin

Lisätietoja on osoitteessa **esab.com**.

Rogue ES 250i

Tekniset tiedot	
Malli	Rogue ES 250i
Verkkojännite	400 V $\pm$ 15 %, 3-v 50 / 60 Hz
Sulake, hidas	32A
Nimellisteho, kVA	10 kVA
Hitsausteho (MMA)	400 V: 250 A / 30,0 V (40 %) 204 A / 28,1 V (60 %) 158 A / 26,3 V (100 %)
Hitsausteho (TIG)	400 V: 250 A / 20,0 V (40 %) 204 A / 18,1 V (60 %) 158 A / 16,3 V (100 %)
Säätöalue, puikko	400 V MMA: 10 A / 20,4 V - 250 A / 30 V
Säätöalue, TIG DC	400 V TIG: 10 A / 10,4 V - 250 A / 20 V
Tehokerroin enimmäisvirralla	0,85
Hyötysuhde maksimivirralla MMA / TIG	86 % / 82 %
Tyhjäkäyntijännite	81 VDC
Tyhjäkäyntijännite, VRD	13,7 VDC
Kotelointiluokka	IP23S
Käyttölämpötila	-10...+40 °C
Mitat	477 x 188 x 360 mm
Sertifiointimerkki	CE
Paino	14,3 kg

Tilaustiedot	
Rogue ES 250i	0700500250

Toimituksen sisältö:

Rogue ES 250i: virtalähde, hitsauskaapeli 3 m puikonpituudella, maakaapeli 3 m, verkkokaapeli (ilman pistoketta) 2,5 m

Rogue ES 250i

Vaihtoehdot ja lisävarusteet	
Analoginen MMA 4 -kaukosäädin ja 10 metrin kaapeli	0700500084
Puikonpidin, Handy 200 A, 25 mm², 3 m, OKC 50	0700006900
Maadoituskaapeli, OKC 50, 3 m	0700006901
Maadoituskaapeli, OKC 50, 5 m	0700006885
TIG-jalkapoljinsäädin, 4,5 m:n kaapeli ja 8-nastainen liitin	W4014450
Olkahihna	0700500086
SR-B 26V TIG-poltin, OKC 50, 4 m	0700025522
SR-B 17V TIG-poltin, OKC 50, 4 m	0700025514



ESAB/esab.com

