

KLMA-HF merkinantokaapeli Cca

Kiinteistöautomaatio, merkinantojärjestelmät.

| | |
|-------------------------|---|
| Käyttö | Kiinteistöautomaatio, merkinantojärjestelmät. |
| Nimellisjännite | 75 V |
| CPR luokka | Cca -s1, d1, a1 |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | yksilankainen, luokka 1 |
| Johdineriste | PE |
| Ulkovaippa | halogeeniton seos |
| Häiriösuoja | alumiininauha + maadoituslanka |
| Käyttölämpötila | -5 °C ...+70 °C |
| Taivutussäde | 15 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | sininen, keltainen, valkoinen, punainen |



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Koko | Väri | ø/mm | kg/km | Pakkaus |
|------------|-------------|-----------|----------|------|-------|---------|
| 6013566 | 0270856 | 2x0,8+0,8 | harmaa | 5.7 | 40 | K500 |
| 6007398 | 0270847 | 4x0,8+0,8 | harmaa | 6.2 | 55 | K500 |
| 6027918 | 0270879 | 4x0,8+0,8 | punainen | 6.2 | 55 | K500 |

Pidätämme oikeuden muutoksiin