

OK GoldRox



OK GoldRox on todellinen joka paikan ja asennon rutiilipuikko. Poikkeuksellisen valokaaren vakauden ja puhdistusaikaa vähentävän vähäroiskeisuuden, silloitusta helpottavien sytytys- ja uudelleensytytysominaisuuksien ja vaivattoman kuonanpoiston ansiosta niin aloittelevat kuin kokeneetkin hitsaajat voivat luottaa OK GoldRox -puikkoihin. Tarjolla on eri kokoisia pakkauksia – jotka ovat kaikki täysin kierrätyskelpoisia.

Tekniset tiedot	
Luokitukset	SFA/AWS A5.1 : E6013 EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 11
Hyväksynät	ABS : 2 BV : 2 CE : EN 13479 DB : 10.039.48 DNV : 2 LR : 2 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 19622

Hyväksynät perustuvat tehtaan sijaintiin. Ota yhteyttä ESAB:iin saadaksesi lisätietoja.

Hitsausvirta	DC+/-, AC
Seostyyppi	Carbon Manganese
Päällystetyyppi	Rutile-cellulosic covering
Min AC OCV	50 V

Tyypilliset lujuusarvot			
Tila	Myötöraja	Murtolujuus	Venymä
ISO			
Hitsatussa tilassa	450 MPa	520 MPa	26 %

Charpy V -iskutitkeys		
Tila	Testauslämpötila	Iskutitkeys
ISO		
Hitsatussa tilassa	0 °C	60 J

Hitsiaineen Koostumus		
C	Mn	Si
0.07	0.45	0.42

Hitsausarvot					
Halkaisija	A	Jännite	Hyötyluku (%)	Puikon palo aika 90% maksivirralla	Sulatusnopeus 90 % I max
2.0 x 300 mm	50-70 A	25 V	60 %	38 sec	0.55 kg/h
2.5 x 350 mm	60-90 A	25 V	62 %	49 sec	0.8 kg/h
3.2 x 350 mm	90-140 A	24 V	59 %	57 sec	1.1 kg/h
4.0 x 350 mm	110-185 A	26 V	58 %	64 sec	1.4 kg/h