

OK Wearode 55 HD



OK Wearode 55 HD on suurriittoinen kovahitsauspuikko, jonka kromiseostainen hitsiaine kestää hyvin abraasiota ja iskuja ja kohtuullisesti myös korroosiota. Hitsiaineen suuri kovuus saavutetaan jo ensimmäisessä palossa. Se sopii hyvin yleiskovahitsauspuikoksi esim. maanrakennuskoneiden, sekoittajien ja syöttöruuvien kovahitsaukseen. Koneistettavissa vain rajoitetusti, muotoilu hiomalla.

Tekniset tiedot

Luokitukset	EN 14700 : E Z Fe6
Hitsausvirta	AC, DC+
Seostyyppi	Martensitic steel
Päällystetyyppi	Lime Basic
Min AC OCV	65

Hitsiaineen Koostumus

C	Mn	Si	Cr
0.67	0.7	0.7	10.4

Hitsausarvot

Halkaisija	A	Jännite	Hyötyluku (%)	Puikon paloaika 90% maksivirralla	Sulatusnopeus 90 % I max
2.5 x 350 mm	75-110 A	23 V	67 %	62 sec	1.0 kg/h
3.2 x 450 mm	110-150 A	23 V	67 %	95 sec	1.4 kg/h
4.0 x 450 mm	145-200 A	24 V	67 %	107 sec	1.9 kg/h
5.0 x 450 mm	190-270 A	26 V	66 %	110 sec	2.8 kg/h