

GALAXY 320T on ammattimainen moniprosessivirtalähde kaikkiin MIG/MAG-, TIG- ja MMA-hitsaussovelluksiin. MIG/MAG-pulssitila tarjoaa erittäin tarkan hitsausenergian hallinnan, mikä vähentää hitsattavien työkappaleiden muodonmuutoksia. Pulssisynergia lisää hitsausnopeuksia ja vähentää roiskeita sekä parantaa hitsausjäljen esteettisyyttä. GALAXY 320T sopii erinomaisesti kevyen alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaukseen, ja se on huipputekninen työpajaratkaisu, joka mahdollistaa tasaisen, korjausvapaan hitsauksen.

MULTI-PROCESS

Virtalähde kaikkiin käsinhitsaussovelluksiin:

■ Pulse MIG/MAG:

- teräs- ja ruostumaton teräslanka: Ø 0,6-1,0 mm
- alumiinilanka: Ø 0,8 - 1,2 mm
- täytelanka (käänteinen napaisuus): Ø 0,9-1,6 mm

■ MMA DC / Pulse: perus- ja rutiilelektrodit.

■ TIG DC Lift / Pulse.

PREMIUM MIG/MAG HITSAUS

■ 4 hitsaustilaa:

- Standard: ihanteellinen nopeisiin, yksinkertaisiin hitsaussovelluksiin.
- Pulse: vähentää roiskeita ja korjauksia kaikissa hitsausasennossa.
- ModulArc: ihanteellinen alumiiniseosten kokoonpanoon, jossa vaaditaan virheetöntä ulkonäköä.
- Manual: suunniteltu kokeneille hitsaajille ja DMOS-sovelluksiin.
- Digitaalinen valokaaren ohjaus, jossa on välitön sytytys ja jossa ei esiinny kraattereita helmiäisen lopussa.
- Pulssikaari mahdollistaa jopa 30 % korkeamman hitsausnopeuden.
- 4-rullainen moottoroitu langansyöttölaite, jossa on digitaalinen kooderi täydellistä langansyöttöä varten.



Toimitetaan yhdessä



MB36 - 4 m



4 m - 50 mm²
kanssa.

INTELLIGENT

- +40 synergiaa eri materiaaleille:
- Uusi ja intuitiivinen, monikielinen 3,5 tuuman käyttöliittymä.
- Täydelliset kone- ja synergiapäivitykset USB-tikun kautta.
- Työmuisti jopa 200 hitsausohjelmalle toistuvia tehtäviä varten.
- Siirrettävyysoiminto: Käyttäjän työohjelmat ja koneen kokoonpanot voidaan ladata/tallentaa/siirtää USB-tikun avulla.
- Kaikkien hitsauspilkujen jäljitettävyyden EN 3834:n mukaisesti.
- Kalibrointitila hitsaustarvikkeita varten näytettävän jännitteen asettamiseksi.
- Käyttäjätila useille käyttäjille laitteen yhteiskäyttöä varten.
- Ilmainen online-työkalu käyttöliittymän mukauttamista varten.



ERGONOMINEN

- Vahvistetut pyörät takaavat vakauden ja ohjattavuuden.
- Kaasupulloteline jopa 4 m³ (20 L) kaasulle.
- IP23S-luokitus vaativiin työympäristöihin.
- Säilytyslokero.
- Helppo napaisuuden vaihto etupaneelissa.
- Led-valaistus langansyöttölaiteessa ja kelauksessa.
- Näyttöikkuna täytelangan kulutuksen seurantaan.

TARVIKKEET (valinnainen)



Alumiini
350 A
3 m
063808



MB36 polttimen
lisävarustesarja
041417

B-tyypin rullat

Teräs / Ruostumaton teräs	Ø 0,6 / 0,8	042353
	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Alumiini	Ø 0,8 / 1,0	042377
	Ø 1,0 / 1,2	040915
Flux-cored wire	Ø 0,9-1,0 / 1,2	042407

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	 ømm		 ømm		 ø mm			Original rollers	EN 60974-1 (40°C)						U ₀			IP	
50/60 Hz	A	A	A	A	Gas	Flux-cored wire	200	300	ø mm	Electronic control	m/min	 B	MIG-MAG		MMA		TIG		V	cm	kg		
														IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %	IA (60 %)	100 %				
400 V 3~	16	10 → 320	20 → 320	10 → 320	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	1.6 → 5	 50 W	1 → 20	1.0 1.2	260 A	220 A	240 A	200 A	270 A	250 A	69	75 x 45 x 80	46	IP23S	