



**Artikkeli nro.** 112090952

**Sarjat** 209 Hi-Vis-pistoolit

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

---

## Kuvaus

90 mm taivutettu putki äänenvaimentimella, SUVA-hyväksyty, ei irrottavissa

---

## Liitäntä

Rc 1/4"

---

## Äänitaso

85 dB

---

## Virtausarvot

380 l/min

---

## Maksimityöpaine

16 bar (232 PSI)

---

## Standardi

OSHA STD 01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)

# 209 Hi-Vis-pistoolit

Puhalluspistooli ergonomisilla säätimillä. Sopii sekä ilmalle että räjähtämättömille nesteille. Saatavana useita eri malleja, mukaan lukien täyden virtauksen malli, melua vaimentava Star-Tip ja painesäädely turvaversio.

- Suuri puhallusteho
- Tasainen virtauksen säätö
- Ergonominen luistamaton kahva
- Hi-Vis-väri



---

## Minimiräjähdyspaine

64 bar (928 PSI)

---

## Maksimityöpaine

16 bar (232 PSI)

---

## Materiaali

POM (runko), TPE (pehmeä otepinta), messinki (putki)

---

## Väliaine

Ilma- ja räjähtämättömät vesipohjaiset nesteet

---

## Lämpötila-alue

-20°C — +60°C (-4°F — +140°F)

---

## Features

Suuri virtaus, irrotettavat suuttimet, ergonominen pehmeä kahva, säädettävä virtaus, säädettävä suihku

OSHA STD 01-13-001 viittaa tuotteisiin, jotka ylittävät turvallisuusstandardit virtauksen loppuessa. Merkinnällä OSHA 1910,95 (b) (c) merkityt tuotteet takaavat alle 85 dB(A):n äänitason ja täyttävät EU:n konedirektiivin §1.5.8 melunvaimennusta koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus mitataan 6 baarin

(87 PSI) tulopaineella. Virtauskapasiteetti mitataan 6 baarin (87 PSI) tulopaineella ja painehäviö 0,5 baarin (7 PSI) paineella.

Tarkista hinnat maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä Muilla liitännöillä ja tiivistemateriaaleilla erikseen tilattavissa Osalla tämän sarjan tuotteista on minimi tilausmäärä. Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardien mukaiset