


ISO 15983 A2  
Blindnieten mit Flako und gerilltem Nietdorn

ISO 15983 A2  
Blind rivets with flat head and grooved mandrel

ISO 15983  
A2  
Alternative Norm  
 ehemals DIN 7337

d d	l l	dk dk	k k	Klemmbe. Clamp.area	Bohr,-Ø Drill hole	Scherkr[N] shaer.fo[N]	Zugkr[N] tens.str[N]	Artikelnummer Item Number	
5	8	10,5	1,1	2,0-4,0	5,1	4700	5800	1598325 8	500
	10	10,5	1,1	4,0-6,0	5,1	4700	5800	1598325 10	500
	12	10,5	1,1	6,0-8,0	5,1	4700	5800	1598325 12	500
	14	10,5	1,1	8,0-9,5	5,1	4700	5800	1598325 14	500
	16	10,5	1,1	8,0-11,0	5,1	4700	5800	1598325 16	500
	18	10,5	1,1	11,0-13,0	5,1	4700	5800	1598325 18	500
	20	10,5	1,1	13,0-16,0	5,1	4700	5800	1598325 20	250
	22	10,5	1,1	15,0-17,0	5,1	4700	5800	1598325 22	250
	24	10,5	1,1	16,0-18,0	5,1	4700	5800	1598325 24	250
	25	10,5	1,1	16,0-19,0	5,1	4700	5800	1598325 25	250
	26	10,5	1,1	18,0-20,0	5,1	4700	5800	1598325 26	250
	30	10,5	1,1	20,0-25,0	5,1	4700	5800	1598325 30	250
	35	10,5	1,1	25,0-30,0	5,1	4700	5800	1598325 35	250
	40	10,5	1,1	30,0-34,0	5,1	4700	5800	1598325 40	250
6	8	12	1,5	2,0-4,0	6,1	5700	7500	1598326 8	250
	10	12	1,5	4,0-6,0	6,1	5700	7500	1598326 10	250
	12	12	1,5	6,0-8,0	6,1	5700	7500	1598326 12	250
	14	12	1,5	7,0-9,5	6,1	5700	7500	1598326 14	250
	16	12	1,5	8,0-11,0	6,1	5700	7500	1598326 16	250
	18	12	1,5	9,0-13,0	6,1	5700	7500	1598326 18	250
	20	12	1,5	11,0-15,0	6,1	5700	7500	1598326 20	250
	25	12	1,5	15,0-20,0	6,1	5700	7500	1598326 25	250
	30	12	1,5	20,0-24,0	6,1	5700	7500	1598326 30	250
	35	12	1,5	24,0-29,0	6,1	5700	7500	1598326 35	250
40	12	1,5	29,0-34,0	6,1	5700	7500	1598326 40	250	
6,4	10	13	1,8	2,0-4,0	6,5	6500	8850	15983264 10	250
	12	13	1,8	4,0-6,0	6,5	6500	8850	15983264 12	250
	14	13	1,8	6,0-8,0	6,5	6500	8850	15983264 14	250
	16	13	1,8	7,0-10,0	6,5	6500	8850	15983264 16	250
	18	13	1,8	9,0-13,0	6,5	6500	8850	15983264 18	250
	20	13	1,8	13,0-16,0	6,5	6500	8850	15983264 20	250
	22	13	1,8	14,0-17,0	6,5	6500	8850	15983264 22	250
	25	13	1,8	15,0-19,0	6,5	6500	8850	15983264 25	250
	30	13	1,8	19,0-23,0	6,5	6500	8850	15983264 30	250
	35	13	1,8	23,0-28,0	6,5	6500	8850	15983264 35	250
40	13	1,8	28,0-33,0	6,5	6500	8850	15983264 40	250	



Maß k = max. Wert  
- Flachkopf  
- unverlierbarer Kopf  
- gerillter Nietdorn

Measurement k = max. value  
- flat head  
- unloseable head  
- grooved mandrel