



## **METACAM 10 Työntökaapelikamera**

Metacam 10 on rakenteeltaan kompakti ja iskunkestävä laitekokonaisuus. Laitteeseen on integroitu kamerakaapelin puhdistusmekanismi. Kamera on helppokäyttöinen ja siinä on 40 m:n kamerakaapeli metrilaskurilla ja 23 mm:n itsetasaava kamera. Kameraan saa lisätarvikkeena 512 Hz:n lähetinjousen.

Näyttö: 7" TFT, resoluutio 800 x 480 pikseliä

Käyttöaika: n. 4 h

Virtalähde: 220 VAC / Li-Ion akku 4400 mAh

Kuva/video muoto: JPEG / AVI

Mikrofoni: Kyllä

Portit: 1 x USB, 1 x SD-kortti

Keskusyksikkö: ABS muovi, roiskesuojattu IP 68

Paino & mitat: 13,6 kg, 40 x 38 x 26 cm

Kaapeli: Lasikuitu, jäykkä

Paksuus & pituus: 5.2 mm / 40 m

Metrilaskuri: Kyllä

Virtalähde: Keskusyksikön kautta

Suojaustaso: Roiskesuojattu IP 68

Käyttölämpötila: -20°C - +55°

Kameran koko:  $\Phi$  23 x 42 mm

Putkikoot: DN40 - DN125

Kääntösäde 90 astetta:  $\geq$  65 mm

Materiaali: Runko ruostumaton teräs, linssi safiirikristalli. Polttopiste:

10 - 20 cm, kiinteä

Resoluutio: 0.4 mega pikseliä

Valo: 9 valkoista lediä

Vesitiivis: IP68, Max. 1 Bar.

Käyttölämpötila: -20°C - +55°

GTIN: 6429830135203

LVI-KOODI: 7019216