



OXLUS 10 Työntökaapelikamera

Oxlus 10 on ammattilaisen tarkastuskamerapaketti, jota on helppo käyttää, liikuttaa ja huoltaa. Kaikki kuvaukseen tarvittavat välineet voidaan kuljettaa kestävässä muovisessa laitesalkussa. Laite on varustettu 23 mm:n itsetasaavalla kameralla ja 30 m:n kamerakaapelilla, jossa metrilaskuri. Kameraan saa lisätarvikkeena 512 Hz:n lähetinjousen.

Näyttö: 7" TFT, resoluutio 800 x 480 pikseliä

Käyttöaika: n. 4 h

Virtalähde: 220 VAC / Li-Ion akku 4400 mAh

Kuva/video muoto: JPEG / AVI

Mikrofoni: Kyllä

Portit: 1 x USB, 1 x SD, 1 x video sisään

Salkku: ABS muovi, roiskesuojattu IP 68

Paino & mitat: 7,5 kg, 51 x 43 x 18 cm

Kaapeli: Lasikuitu, jäykkä

Paksuus & pituus: 5.2 mm / 30 m

Metrilaskuri: Kyllä

Virtalähde: Keskusyksikön kautta

Suojataso: Roiskesuojattu IP 68

Käyttölämpötila: -20°C - +55°

Kameran koko: Φ 23 x 4 2 mm

Putkikoot: DN40 - DN125

Kääntösäde 90 astetta: $\geq$ 65 mm

Materiaali: Runko ruostumaton teräs, linssi safiirikristalli.

Polttopiste: 10 - 20 cm, kiinteä

Resoluutio: 0.4 mega pikseliä

Valo: 9 valkoista lediä

Vesitiivis: IP68, Max. 1 Bar.

Käyttölämpötila: -20°C - +55°

GTIN: 6429830135234

LVI-KOODI: 7019222