

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4
Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm
7500 VDE -sarjan Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288233578	Mitat:	199x66x36 mm
Osanro:	05075870001	Paino:	249 g
Tuotenro:	7508 VDE	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- VDE-momenttiruuvitalttakahva 7508, jossa 5 esiasetettua arvoa (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: kiristysmomenttien erittäin nopea asetus
- Safe: luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: korkeat irrotus- ja kiristysmomentit ilman vääntömomenttia
- Vapaasti pyörivä otepinta ja kiinnitys Wera VDE -vaihtoterille

VDE-eristetty momenttiruuvitalttakahva, jossa on 9 mm:n kuusiokantakiinnitys; yksinomaan Wera Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterille. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihakittuun ruuvaukseen. Luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen. Valittavissa viisi kiristysmomenttia myötäpäivään/vastapäivään (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), jotka voidaan asettaa erittäin nopeasti. Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus-/kiristysmomentteja varten. Vapaasti pyörivä otepinta parantaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075870001>

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

Kahva Weran VDE -vaihtoterille



Ruuvitalttakahva Safe-Torque Speed VDE sopii yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille.

Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomentteja varten.

Nopea vääntömomentin säätö




Valittavissa olevien kiristysmomenttien nopea asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Turvallinen vääntömomenttien siirto



Luistava vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen estää tahattoman liian suurten vääntömomenttien siirron.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192