

Click-Torque Lock A 5 -momenttiavain, säädettävä, Torque Lock -toiminto, räikkä suunnanvaihdolla, myötäpäivään kiristämiseen, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm Click-Torque Lock -sarjan säädettävät momenttiavaimet, joissa Torque Lock -toiminto



<b>EAN:</b>	4013288234179	<b>Mitat:</b>	330x32x32 mm
<b>Osanro:</b>	05075690001	<b>Paino:</b>	592 g
<b>Tuoteno:</b>	Click-Torque Lock A 5	<b>Alkuperämaa:</b>	TW
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- 1/4" neliökantakiinnityksellä
- Torque Lock -toiminto: vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen
- Lisänaksahdus: kuuluva ja tuntuva naksahdus vääntömomenttia asetettaessa
- Momenttiavain naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 2,5-25 Nm; tarkkuus  $\pm 4$  % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan

Säädettävä momenttiavain hallittuun myötäpäivään kiristämiseen. 1/4" neliökantakiinnityksellä. Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä (Torque Lock -toiminto), jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen. Tavoitearvojen helppo asettaminen ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin (naksahduksen), kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Hienohampainen suunnanvaihtoräikkä, jossa 45 hammasta. Tarkkuus on  $\pm 4$  % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaisesti.



Internetlinkki  
<https://www.wera.de/fi/05075690001>

Wera - Click-Torque Lock A 5  
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Torque Lock -toiminto



Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen.

### Ulkoneliökiinnitys




1/4" neliökiinnitys (sisältää patentoidun hylsylimukituksen).

### Tarkkuus



Tarkkuus on  $\pm 4\%$  standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

### Yksinkertainen ja turvallinen



Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

### Yksinkertainen asetus




Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

### Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

### Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075690001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

### Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075690001>

Wera - Click-Torque Lock A 5  
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de