

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4  
Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm  
7500 VDE -sarjan Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltat



|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288233585 | <b>Mitat:</b>           | 199x66x36 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05075876001   | <b>Paino:</b>           | 119 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 7516 VDE      | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041100     |

- VDE-momenttiruuvitalttakahva 7516, jossa 5 esiasetettua arvoa (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: kiristysmomenttien erittäin nopea asetus
- Safe: luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: korkeat irrotus- ja kiristysmomentit ilman vääntömomenttia
- Vapaasti pyörivä otepinta ja kiinnitys Wera VDE -vaihtoterille

VDE-eristetty momenttiruuvitalttakahva, jossa on 9 mm:n kuusiokantakiinnitys; yksinomaan Wera Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterille. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihakittuun ruuvaukseen. Luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen. Valittavissa viisi kiristysmomenttia myötäpäivään/vastapäivään (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), jotka voidaan asettaa erittäin nopeasti. Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus-/kiristysmomentteja varten. Vapaasti pyörivä otepinta parantaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana.



Internetlinkki  
<https://www.wera.de/fi/05075876001>

Wera - 7516 VDE  
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yksittäin testattu



VDE-momenttiruuvitalttakahva 7516, jossa 5 esiasetettua arvoa (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

#### Kahva Weran VDE -vaihtoterille



Ruuvitalttakahva Safe-Torque Speed VDE sopii yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille.

#### Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomentteja varten.

#### Nopea vääntömomentin säätö




Valittavissa olevien kiristysmomenttien nopea asetus.

#### Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

#### Turvallinen vääntömomenttien siirto



Luistava vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen estää tahattoman liian suurten vääntömomenttien siirron.

#### Tämän tuoteperheen muut versiot:

|             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | mm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                    | Nm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05075876001 | 9                                                                                   | 2,4                                                                                 | 2,8                                                                                 | 3,2                                                                                 | 3,6                                                                                   | 4,0                                                                                   | 192                                                                                   |