



TEGERA® CHEMFORCE 7338

Lue lisää

SUOJAUS MONIA KEMIKAALEJA VASTAAN.

Monipuolinen nitriilistä valmistettu kemikaalisuojakäsine, jonka paksuus on 0,38 mm/14,9 mil, ja joka sopii kaikkeen kotitöistä kemian alan töihin. Erinomainen pito kuvioidun kämmenen ansiosta. Lateksiton. 12 paria/nippu. 144 nippua/laatikko.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Kestävä
- Erinomainen pito

KUVAUS

- Suojaus kemikaaleja vastaan
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Ei sisällä ftalaattia
- Ei sisällä lateksia
- Silikoniton
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Vedenpitävä

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Syövytysvammat, Suojaa lialta, Kosketus kemikaaleihin, Kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, Terveydelle vaaralliset alueet, Syövyttävät ympäristöt, Märät ympäristöt, Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, Likaiset ympäristöt, Vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Maanviljelytyöt, Tekniskemialliset työt, Kemian alan työt, Siivoustyöt, Elintarvikkeiden käsittely, Laboratoriotyöt, Maalaustyöt, Maalaustyöt, Paperiteollisuuden työt, Laatoitustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto, Metallien valmistus ja jalostus, Kuljetusvälineiden valmistus, Maa-, metsä- ja kalatalous, Kiinteistöjohtamisen palvelut, Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, Kemianteollisuus ja petrokemian teollisuus, Kumi- ja muovituotteiden valmistus, Koneiden ja laitteiden valmistus, Moottoriajoneuvojen valmistus, Kaivostoiminta ja louhinta, Massa ja paperi

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet
LUOKKA Cat. III
KOKOELMA Chemforce
PAKSUUS 0,38 mm
PITUUS 330 mm
TUNTOHERKKYYS 5
SISÄPUOLI Nukattu
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kohokuvioitu kämmen
VÄRI Vihreä
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/144
PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI Nitriili
SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE 2777 EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type A AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

ANSI/ISEA 105-2024 X 3 2

OMINAISUUDET

Vedenpitävä

Suoja kemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	A	J	K	L	M	N	O	P	T
Permeaatiotaso	2	6	6	3	2	3	6	6	6
Degradaatio %	83,2	10,5	-12,7	82,9	98,1	97,6	10,4	6,4	-0,7

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	7338-7	7333506024830
8	7338-8	7333506024984
9	7338-9	7333506025134
10	7338-10	7333506025288
11	7338-11	7333506025431

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.