

KIMI

Kemiallinen pakonaamari



KIMI-naamari on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle lyhytaikaista hengityselinten suojausta tilanteissa, joissa esiintyy kemikaalivuotoja ja kemiallisia aseita. Naamarin suodattimissa on sähköstaattinen P2-hiukkassuodatin, joka tarjoaa tehokkaamman suojan ja äärimmäisen käyttömukavuuden sekä mahdollistaa nopean ja maltillisen toiminnan hätätilanteissa, joissa esiintyy haitallisten aineiden matalia pitoisuuksia.

KIMI suojelee käyttäjäänsä orgaanisilta kaasuilta, joiden kiehumispiste on yli 65°C; lukuisilta epäorgaanisilta kaasuilta; rikkipitoisilta kaasuilta ja muilta happa-

milta kaasuilta, sekä lisäksi ammoniakilta ja ammoniakin johdannaisilta. Naamari tarjoaa suojan näiltä aineilta myös hiukkasten muodossa.

KIMI on suunniteltu vastaamaan useiden eri toimialojen tarpeisiin:



Kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuus



Kemian- ja petrokemianteollisuus



Yleiset tilat ja korkeat rakennukset

		MASKITO	CHEMBAYO	KIMI	KIMI PLUS	COGO
Testin kaasupitoisuus (ppm)	Orgaaniset (A)	100	500 (+DMMP)	500	1000	100
	Epäorgaaniset (B)	100	500 (CK 100)	500	1000	400
	Happamat (E)	100	500	500	1000	1000
	Ammoniakki (K)	-	500	500	1000	-
	CO	-	-	-	-	10,000
	Hiukkasten suodatus (%)	>94	>99.995	>99	>94	>94
	Mitat (cm)	12.5x6x2	14.5x12x3.5	14.5x12x3.5	14x12x6	10x12x14
	Paino (grammaa)	150	250	250	450	650
	Sertifointi	-	CE-merkintä	CE-merkintä	CE-merkintä EN 14387 ABEK 1	EN 403:2004
	Toimialat	Siviilikäyttö Korkeat rakennukset Lääketiede Kuljetusala Erikoisjoukot	Puolustusala Sotilasala Lainvalvonta Pelastus-työntekijät	Kemian-teollisuus Petrokemian-teollisuus Kaivos toiminta Siviilikäyttö	Kemian-teollisuus Petrokemian-teollisuus Kaivostoiminta Sotilasala	Petrokemian-teollisuus Pelastus-työntekijät Sairaalat Hotellit Korkeat rakennukset