



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen
Deutschland

Puhelin: +49 (0) 2196-720480

Faksi: +49 (0) 2196-7204820

mail@bgs-technic.de

www.bgstechnik.com

Metallinen työkalulaukku ja työkalulajitelma | 86-os.



Brändi:

BGS Do it
yourself

Tuotenro:

6056

EAN:

4026947060569



Kuvaus

- valmistettu teräslevystä
- 2 kantokahvaa
- vankka rakenne
- 5 lokeroa
- 2-komponenttisesta EVA-vaahdosta valmistetut pehmeät vaahtomuoviset insertit

Toimitussisältö:

- Hylsisarja, 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2"), 37 kpl.
 - karkaistu

- Pintakäsittely: Kromattu, matta
- Materiaali: Kromivanadiiniteräs
- Asema 6,3 mm (1/4")
 - 1 Käännettävä räikkä, hienohampainen, ulostulon ulkokulma 6,3 mm (1/4")
 - 12 pistorasiaa, Kuusiokolo 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 - 1 Jatkopala, ulostulon ulkoinen neliö 6,3 mm (1/4"), 50 mm
 - 1 Bittisovitin, jossa pidätinkuuli, kuusiokolo 6,3 mm (1/4") ulostulo
 - 1 kierrekahva, ulostulon ulkoinen neliö 6,3 mm (1/4"), 170 mm
- 12,5 mm (1/2")
 - 1 Käännettävä räikkä, hienohampainen, nelikulmainen 12,5 mm (1/2")
 - 17 pistorasiaa, Kuusiokulma 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 - 1 Jatkokappale liukukahvasovittimella 45 mm, ulostulon ulkoinen neliö 12,5 mm (1/2"), 250 mm
 - 1 Jatkopala, nelikulmainen 12,5 mm (1/2"), 125 mm
 - 1 kardaanimivel, ulostulon ulkoinen neliö 12,5 mm (1/2")
- Bitsin ulkoinen kuusiokolo 6,3 mm (1/4"), pituus 25 mm
 - 3 bittiä, ulostuloaukko SL 4 - 5,5 - 7 mm
 - 3 bittiä, kuusiokolo, 3 - 4 - 5 mm
 - 7 bittiä, T-profiililähtö (Torx), T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
 - 7 bittiä, T-profiilin ulostulo (Torx), poraus, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
- Kulma-avainsarja, kuusiokoloavain, 9 kpl.
 - kokoontaitettavassa pidikkeessä
 - 1,5 mm, terän pituus (pitkä sivu): 54 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 15 mm
 - 2 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 56 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 18 mm
 - 2,5 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 60 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 20 mm
 - 3 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 64 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 23 mm
 - 4 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 70 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 26 mm
 - 5 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 76 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 31 mm
 - 6 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 85 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 35 mm
 - 8 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 96 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 41 mm
 - 10 mm: Terän pituus (pitkä sivu): 108 mm, terän pituus (lyhyt puoli): 48 mm
- Ruuvimeisselisarja, 5 kpl
 - ergonomisella pehmeällä otteella
 - 2 Ruuvimeisseliura SL, 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
 - 3 ruuvimeisseliä ristisyvennys PH, PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- Kiintolenkkiavainsarja, 6 - 19 mm, 10 kpl.
 - Pintakäsittely: satiinikromattu
 - Rengaspää vinossa 15
 - Lähtöprofiilin rengaspuoli: 12-kulmainen
 - Materiaali: Kromivanadiiniteräs
 - Yhdistelmäavain 6 mm, kokonaispituus 105 mm
 - Avomallinen rengasavain 8 mm, kokonaispituus 108 mm
 - Yhdistelmäavain 9 mm, kokonaispituus 114 mm
 - Yhdistelmäavain 10 mm, kokonaispituus 119 mm
 - Yhdistelmäavain 11 mm, kokonaispituus 131 mm
 - Yhdistelmäavain 12 mm, kokonaispituus 141 mm
 - Yhdistelmäavain 13 mm, kokonaispituus 151 mm
 - Yhdistelmäavain 15 mm, kokonaispituus 171 mm
 - Yhdistelmäavain 17 mm, kokonaispituus 193 mm
 - Yhdistelmäavain 19 mm, kokonaispituus 216 mm
- Pihtipihdit, 3 kpl.
 - 1 Puhelinpihdit, suorat, 160 mm
 - 1 Yhdistelmäpihdit, 160 mm

- 1 Vesipumppupihdit, 250 mm
- Mittanauha | 18 mm x 5 m / 16 ft
 - mittanauhalukolla ja vyöklipsillä
 - metrinen ja tuuman mittainen
 - automaattisella palautuksella ja tulpalla
 - silmukalla
 - ABS-kotelo
- Lokeroiden lukumäärä: 5
 - 4 lokeroa, sisämitta: 460 x 95 x 45 mm
 - 1 lokero, sisämitta: 455 x 190 x 30 mm
- Mitat insertit:
 - 4 inserttiä: 455 x 95 x 30 mm
 - 1 insertti: 455 x 190 x 30 mm

Tekniset tiedot

Bruttopaino 9600 g

Varaosat



Metallinen työkalulaukku, tyhjä

- Tuotenro: 6056-1
- EAN: 4048769058388