

Kempact 323R



YLEISTÄ

Kompaktin kokoinen Kemppi K3 -hitsauslaite kustannustehokkaaseen MIG/MAG-hitsaukseen. Se tuottaa 320 A hitsausvirtaa kolmivaiheisella 400 V:n virransyötöllä.

Kempact 323R:ssä on tavallinen ohjauspaneeli, 4-pyöräinen DuraTorque-langansyöttömekanismi, Flexlite GX-hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

TEKNISET TIEDOT

Kempact 323R

Tuotekoodi	Kempact 323R, GX 403 G, 3,5 m - P2211GX Kempact 323R, GX 303 G, 3,5 m - P2229GX, Kuormitettavuus 300 A / 35% Kempact 323R, GX 403 G, 5 m - P2212GX Kempact 323R, GX 303 G, 5 m - P2230GX, Kuormitettavuus 300 A / 35%
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V $\pm$ 15%
Sulake, hidas	10 A
Hitsausalue	10 V/20 A–32.5 V/320 A
Tyhjäkäyntijännite	40V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 20.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0...1.2 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	623 × 579 × 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S

Kempact 323R

Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
------------	--