

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Compact NSXm/PowerPact B OF- apukosketin tai SD-hälytyskosketin, vaihtokosketin

Sähkönumero:
3606048

LV426950

GTIN-koodi: 3606485444215

Tuotetiedot

Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukosketin
Laitteen Lyhytnimi	SD OF
Laitteen Sovellus	Katkaisijan tilan seuranta
Sarjan Soveltuvuus	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Signaalikoskettimien Asettelu	1 NO/NC

Täydentävät tiedot

Häiriön Tyyppi	Overload Short-circuit
Paikallisilmaisu	Open/close: ON/OFF osoitin Relay trip indicator: Laukaisun indikointi
Apukoskettimen Tyyppi	Standardi
Asennustapa	Klipattava
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	5 A
Breaking Capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110...127 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 110...127 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-13: 2,5 A at 24 V DC DC-13: 1,2 A at 48 V DC DC-13: 0,35 A at 110 V DC DC-13: 0,05 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimikuorma	2 mA 17 V DC
Apuliittimet	Jousi
Johtimen Kuorintapitus	8 mm for Etupuoli connection

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	25,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	257,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,300 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävä kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävä kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.