



Helposti puhdistettava ja vettähylkivä jalkine RPU-ulkopohjalla, joka tarjoaa erinomaisen pidon märillä latioilla.

jalas® CLEAN 1455

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO



Lue lisää

KÄYTTÖMUKAVA JALKINE TIUKKOIHIN HYGIENIAVAATIMUKSIIN

Matala turvajalkine, joka on suunniteltu ympäristöihin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset. BOA®-kiinnitysjärjestelmä takaa täydellisen ja varman istuvuuden jaloille kompastumisen estämiseksi, ja siinä on helposti puhdistettava läppä ja kätevä magneettinen kiinnitysjärjestelmä. Monikerroksinen pohjajärjestelmä yhdistettynä ainutlaatuisen toiminnalliseen Poron® XRD® -materiaaliin vaimentaa jopa 90 % iskuenergiasta ja tarjoaa erinomaisen iskunvaimennuksen. Tämä jalkine tarjoaa mukavuutta koko päiväksi ja erinomaisen pidon RPU-ulkopohjan ansiosta.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- BOA® Fit System
- Vettähylkivä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, Naulan läpäisy, Antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, Sisäkäyttö, Ympärivuotinen käyttö, Ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, Liukkaat ympäristöt, Kosteat ympäristöt, Likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kokoonpanotyöt, Tekniskemialliset työt, Siivoustyöt, Saneeraustyöt, Elektroniikkatyöt, Kalastusteollisuuden työt, Elintarvikkeiden käsittely, Elintarvikkeiden käsittely, Terveystyöt, Keittiötyöt, Laboratoriotyöt, Maalaustyöt, Puhtaanapitotyöt, Huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Food processing, Life science and electronics, HoReCa, Facilities, Retail

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI EcoFlex Zero -tekstiili

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Clean

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8103 FX2 Pro-X

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKUPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.17 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, FO



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259

OMINAISUUDET



Aluminium toecap



Nail protection in plasma-treated composite (PTC) textile



Water repellent



Ergo Shock Absorption System



Anti-static properties



ESD

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1455-35	6408487573057
36	1455-36	6408487573101
37	1455-37	6408487573156
38	1455-38	6408487573200
39	1455-39	6408487573255
40	1455-40	6408487573309
41	1455-41	6408487573354
42	1455-42	6408487573408
43	1455-43	6408487573453
44	1455-44	6408487573507
45	1455-45	6408487573552
46	1455-46	6408487573606
47	1455-47	6408487573651
48	1455-48	6408487573705

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com