

21 gg:n aluskäsine CRF® Omni -teknologialla, viiltosuojaluokka F, elintarvikekäyttöön hyväksytty.

TEGERA® 8847

Lue lisää

ERITTÄIN OHUT VIILTOSUOJALUOKAN F ALUSKÄSINE, JOSSA TARJOAA KÄYTTÖMUKAVUUTTA

TEGERA® 8847 on maailman ohuin viiltosuojaluokan F aluskäsine – vain 0,5 mm ohut, 21 gg:n rakenne. TEGERA® CRF® Omni -teknologialla valmistettu suojakäsine tarjoaa parhaan mahdollisen viiltosuojauksen ja sormituntuman. Pinnoittamaton rakenne takaa täydellisen hengittävyyden, joten se sopii erinomaisesti kuiviin tehtäviin tai aluskäsineeksi kertakäyttökäsineiden alle. Elintarvikekäyttöön hyväksytty, pestävä ja soveltuu kosketusnäytöille.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erittäin hyvä sormituntuma
- Joustava
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Kosketusnäytöille
- Pesulämpötila 60 °C
- Erittäin ohut
- Hyvin pehmeä

CRF® Omni

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, Kuivat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, Elintarvikkeiden käsittely, Tutkimustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Maa-, metsä- ja kalatalous, Moottoriajoneuvojen valmistus, Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, Koneiden ja laitteiden valmistus, Metallien valmistus ja jalostus

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet
LUOKKA Cat. II
NEULETIHEYS (GG) 21
VUORIN MATERIAALI CRF® Omni Technology, Nailon, Spandex, Tungsten fiber thread, UHMWPE
PITUUS 215-245 mm
TUNTOHERKKYYS 5
VÄRI Vihreä
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120
PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori
RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili
VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka F
VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 33.5 N
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Volframikuitulanka, UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nailon, Elastaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 0X4XF

Maximum 3 cycles de lavage à 60 °C

OMINAISUUDET

Kosketusnäytöille

Viiltosuoja

60° Pesulämpötila 60°

KOKO	TUOTENRO	EAN
5	8847-5	7333506021600
6	8847-6	7333506021754
7	8847-7	7333506021907
8	8847-8	7333506022058
9	8847-9	7333506022201
10	8847-10	7333506022355
11	8847-11	7333506022508
12	8847-12	7333506022652

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.