

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV4 / BV4 OF-apukosketin tai SD-hälytyskosketin, vaihtokosketin

Sähkönumero:
3781670

GV4AE11

GTIN-koodi: 3606485444246

Tuotetiedot

Alue	TeSys
Laitteen Lyhytnimi	GV4AE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukosketin
Laitteen Sovellus	Viestintä
Sarjan Soveltuvuus	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Apukoskettimien Rakenne	1 NO/NC
[Ue] Käyttöjännite	<= 690 V
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	5 A IEC 60947-5-1 5 A CSA C22.2 Nro 14 5 A UL 508
Asennustapa	Internal mounting

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	690 V IEC 60947-1
[Ie] Nimelliskäyttövirta	5 A <= 690 V AC-12 IEC 60947-5-1 5 A <= 48 V AC-15 IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 IEC 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 IEC 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 IEC 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 IEC 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 IEC 60947-5-1
Rated Power In Va	120 VA AC-12 24 V IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 48 V IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 110/127 V IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 230/240 V IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 380/440 V IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 660/690 V IEC 60947-5-1
Teho W	DC-12: 120 W 24 V IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V IEC 60947-5-1
Käytettävän Sulakkeen Virta	5 A gG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
Minimi Kytkevirta	2 mA

Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Mekaaninen Kestävyys	40000 Sykit
Kytkenä - Liittimet	Jousiliittimet 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: Taipuisa ilman kaapelipäätettä
Johtimen Kuorintapituus	8 mm

Ympäristötiedot

Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
-------------------	-------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	251,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,353 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävä kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävä kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)