



Artikkeli nro. 199029204

Sarjat Sarja 320 eSafe Multi-Link

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

Tuotekategoria

Sarja 320, eSafe

Class title

Jakotukki 4 liittimellä

Liitäntä

G 1/2"

Maksimityöpaine (bar)

16 bar (232 PSI)

Minimiräjähdyspaine (bar)

64 bar (928 PSI)

Min temperature (C)

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

Materiaali vakio

Teräs (sinkki)

Väliaine

Paineilma, neutraalit kaasut

Liitäntä type

Moniliitännät

Sarja 320 eSafe Multi-Link

Usealla ulostulolla varustettu 320-sarjan eSafe Multi-Link on monipuolinen ja suorituskykyinen ratkaisu. Saatavana 1 - 5 ulostulolla. Yksiköjä yhdistämällä voidaan muodostaa suurempia kokonaisuuksia. Yhdistettynä CEJNin polyuretaaniletkuun ja ilmankäsittely-yksikköön voidaan Multi-Linkin avulla rakentaa joustava ja suorituskykyinen ilmanjakelujärjestelmä. Sarjan 320 eSafe Multi-Link täyttää standardien ISO 4414 ja EN 983 vaatimukset. Sen perusominaisuuksia ovat yhdenkädenliitäntä, hyvät virtausarvot ja pitkä käyttöikä.

