



**Artikkeli nro.** 199029203

**Sarjat** Sarja 320 eSafe Multi-Link

3D

PDF

Tiedusteluluettelo

---

## Tuotekategoria

Sarja 320, eSafe

---

## Class title

Jakotukki 3 liittimellä

---

## Liitäntä

G 1/2"

---

## Maksimityöpaine (bar)

16 bar (232 PSI)

---

## Minimiräjähdyspaine (bar)

64 bar (928 PSI)

---

## Min temperature (C)

-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)

---

## Materiaali vakio

Teräs (sinkki)

---

## Väliaine

Paineilma, neutraalit kaasut

---

## Liitäntä type

Moniliitännät

---

# Sarja 320 eSafe Multi-Link

Usealla ulostulolla varustettu 320-sarjan eSafe Multi-Link on monipuolinen ja suorituskykyinen ratkaisu. Saatavana 1 - 5 ulostulolla. Yksiköjä yhdistämällä voidaan muodostaa suurempia kokonaisuuksia. Yhdistettynä CEJNin polyuretaaniletkuun ja ilmankäsittely-yksikköön voidaan Multi-Linkin avulla rakentaa joustava ja suorituskykyinen ilmanjakelujärjestelmä. Sarjan 320 eSafe Multi-Link täyttää standardien ISO 4414 ja EN 983 vaatimukset. Sen perusominaisuuksia ovat yhdenkädenliitäntä, hyvät virtausarvot ja pitkä käyttöikä.

