

Paisunta-astiat suljettuihin lämmitys- (EN12828) ja jäähdytysjärjestelmiin.





Hyödyt

- Jokainen valmistunut paisunta-astia käy läpi tarkastusohjelman.
- Kalvon pintakuviointi ehkäisee kalvoa kiinnittymästä säiliön sisäpuolen seinämään ja takaa veden sisäänvirtauksen pienimmänkin paineen nousun aikana.

Tekniset tiedot

- Maksimi käyttöpaine: 6 bar.
- Standardin EN13831 mukaisia.
- Sopii järjestelmiin, joissa maksimi järjestelmän lämpötila on 120 °C.
- Min./ maks. käyttölämpötila kalvolle: -10 / 70 °C.
- Hitsattu säiliö.
- Soveltuu käytettäväksi maks. 50% glykolipohjaisten jäähdytysnesteliuosten kanssa.
- Painelaitteita koskevan direktiivin 2014/68/EU mukaisia.
- Kallistuskorkeus:
800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.
- Punainen (RAL 3002) epoksinnoite.



Tuote	Tilavuus (litraa)	Esipaine [bar]	Mitat				Liitos (D)	Paino [kg]		Flamco- numero
			Ø A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	E [mm]				
Contraflex 100/2.5 [6bar]	100	2,5	550	630	440	63	G 3/4" M	13,9	8	26105
Contraflex 150/2.5 [6bar]	150	2,5	550	837	440	63	G 3/4" M	17,6	8	26155
Contraflex 200/2.5 [6bar]	200	2,5	484	1300	360	-	R 1"	25,0	8	26215
Contraflex 250/2.5 [6bar]	250	2,5	600	1153	450	-	R 1"	31,8	6	26225
Contraflex 300/2.5 [6bar]	300	2,5	600	1330	450	-	R 1"	35,6	6	26305
Contraflex 400/2.5 [6bar]	400	2,5	790	1180	610	-	R 1"	53,4	1	26415
Contraflex 500/2.5 [6bar]	500	2,5	790	1330	610	-	R 1"	60,2	1	26525
Contraflex 600/2.5 [6bar]	600	2,5	790	1538	610	-	R 1"	67,0	1	26625
Contraflex 800/2.5 [6bar]	800	2,5	790	1888	610	-	R 1"	84,2	1	26825
Contraflex 1000/2.5 [6bar]	1000	2,5	790	2268	610	-	R 1"	95,0	1	26925


Etsi lisää tietoa verkossa:
[Asennus- ja käyttöohjeet](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Contraflex DWG](#)
[Contraflex RFA](#)
[Contraflex STEP](#)
[Katalogi PDF](#)

 Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi

 T 010 320 99 90
E fi.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fi