Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlösa slagborr/skruvdragare

GSB 18V-90 C



Kraftfull sladdlös slagborr med kompakt huvudlängd och verktygskontroll

De viktigaste data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	36/64/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 630 / 0 – 2.100 v/min.
Skruv-Ø, max.	12 mm

Beställningsnummer 06019K6102

Tekniska data

Tekniska data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	36/64/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 630 / 0 – 2.100 v/min.
Chuckvidd, min./max.	1,5 / 13 mm
Batterispänning	18,0 V
Vikt exkl. batteri	1,2 kg
Momentlägen	21

Borrdiameter

Borr-Ø trä, max.	68 mm
Borr-Ø stål, max.	13 mm

Skruvdiameter

Skruv-Ø, max.	12 mm

Ljud-/vibrationsnivå

Borrning i metall

Vibrationsemissionsvärde ah	1,5 m/s²
Osäkerhet K	1,2 m/s²

Slagborrning i tegel

Vibrationsemissionsvärde ah	11,8 m/s²
Osäkerhet K	1,5 m/s²

Fördelar:

- Kraftfull borstlös motor levererar hög effekt med 64 Nm och 2 100 varv/min, vilket maximerar effektiviteten på arbetsplatsen
- Metallchuck på 13 mm säkerställer mer robusthet och utmärkt momentöverföring för varje jobb
- Omkopplingsbar KickBack Control och Precision Clutch säkerställer kontroll och skydd för både användare och verktyg

