

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1000332

### 1. Unique identification code of the product-type\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

### 3. Manufacturer

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Authorized representative

-

### 5. System/s of AVCP

AVCP: 3

### 6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notified body:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Declared performances:

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Jussi Maki, Manager Quality at KIRKKONUMMI on 28/11/2016**



**WEB address of DOP finder: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1000332

### 1. Código de identificación única del producto tipo\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlandia

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E<sub>ca</sub>

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Jussi Maki, Manager Quality en lugar KIRKKONUMMI fecha de emisión 28/11/2016**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1000332

### 1. Code d'identification unique du produit type\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

### 3. Fabricant:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlande

### 4. Mandataire:

-

### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

### 6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organisme(s) notifié(s):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Jussi Maki, Manager Quality à KIRKKONUMMI le 28/11/2016**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N.** 1000332

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlandia

**4. Mandatario:**

-

**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: E<sub>ca</sub>

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Jussi Maki, Manager Quality in KIRKKONUMMI addì 28/11/2016**



**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1000332

**1. Unieke identificatiecode van het producttype\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Gemachtigde:**

-

**5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Jussi Maki, Manager Quality te KIRKKONUMMI op datum van afgifte 28/11/2016**



**Download Declaration of Performance (DOP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1000332

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finnland

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten E<sub>ca</sub>  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Jussi Maki, Manager Quality in KIRKKONUMMI am 28/11/2016**



**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1000332

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

### 3. Valmistaja:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Suomi

### 4. Valtuutettu edustaja:

-

### 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

#### järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

### 6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E<sub>ca</sub>

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Jussi Maki, Manager Quality , KIRKKONUMMI ,  
28/11/2016**



**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.



## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1000332

**1. Produkttypens unika identifikationskod\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $E_{ca}$   
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Jussi Maki, Manager Quality ort KIRKKONUMMI ,  
dag för utfärdande 28/11/2016**



**Webbaddress till DOP - sökare: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1000332

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: E<sub>ca</sub>

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Jussi Maki, Manager Quality i KIRKKONUMMI den 28/11/2016**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1000332

**1. Varetypens unikke identifikationskode\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Bemyndiget repræsentant:**

-

**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand: E<sub>ca</sub>  
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Jussi Maki, Manager Quality sted KIRKKONUMMI dato den 28/11/2016**



**Web adresse for DOP finner: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1000332

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finnország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: E<sub>ca</sub>

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Jussi Maki, Manager Quality kibocsátás helye KIRKKONUMMI kibocsátás dátuma 28/11/2016**



**DoP internetes kereső: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1000332

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Reprezentant autorizat:**

-

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: E<sub>ca</sub>

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Jussi Maki, Manager Quality în KIRKKONUMMI la data eliberării 28/11/2016**



**Adresa WEB unde se găsește DOP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1000332

### 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

### 3. Tootja:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Volitatud esindaja:

-

### 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

### 6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Teavitatud asutus(ed):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: E<sub>ca</sub>

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Jussi Maki, Manager Quality koht KIRKKONUMMI  
väljaandmise kuupäev 28/11/2016**



**DoP leidja veebileht: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

**Nr.** 1000332

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Įgaliotasis atstovas:**

-

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: E<sub>ca</sub>

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Jussi Maki, Manager Quality vieta KIRKKONUMMI  
išdavimo data 28/11/2016**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

**Nr.** 1000332

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: E<sub>ca</sub>

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Jussi Maki, Manager Quality vieta KIRKKONUMMI izdošanas datums 28/11/2016**



**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1000332

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Jussi Maki, Manager Quality v/ve KIRKKONUMMI .**

**Datum vydání : 28/11/2016**



**DoP internetový vyhledávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1000332

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Fínsko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Jussi Maki, Manager Quality v/vo KIRKKONUMMI dňa 28/11/2016**



**DoP internetový vyhľadávač: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## PERFORMANS BEYANI

No. 1000332

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Prysmian Group Finland Oy

PO Box 13

FI-02401 - KIRKKONUMMI

Finland

### 4. Yetkili temsilci

-

### 5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: E<sub>ca</sub>

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Jussi Maki, Manager Quality - KIRKKONUMMI - 28/11/2016**



**DOP Bulucu Web Adresi: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Bu DOP kapsamındaki ürünlerin malzeme numaraları ve tanımlarını ekteki dökümandan temin edebilirsiniz.

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1000332

**1. Código de identificação único do produto-tipo\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finlândia

**4. Mandatário:**

-

**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: E<sub>ca</sub>

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Jussi Maki, Manager Quality no local KIRKKONUMMI na data de emissão 28/11/2016**



**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1000332

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

### 3. Producent

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Upoważniony przedstawiciel

-

### 5. Systemy AVCP

AVCP: 3

### 6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

### Jednostka notyfikowana:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: E<sub>ca</sub>

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Jussi Maki, Manager Quality w KIRKKONUMMI w dniu 28/11/2016**



**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1000332

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Ovlašteni predstavnik:**

-

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: E<sub>ca</sub>

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Jussi Maki, Manager Quality U mjesto KIRKKONUMMI dana datum izdavanja 28/11/2016**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

\* Kako bi se identificirali svi "jedinствени identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1000332

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda\*:**

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara E<sub>ca</sub>  
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Jussi Maki, Manager Quality v kraj KIRKKONUMMI dne datum izdaje 28/11/2016**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1000332

### 1. Уникален Идентификационен Номер\*:

MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Prysmian Group Finland Oy  
PO Box 13  
FI-02401 - KIRKKONUMMI  
Finland

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън E<sub>ca</sub>

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Jussi Maki, Manager Quality При KIRKKONUMMI на 28/11/2016



уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.prysmiangroup.com/cpr](http://www.prysmiangroup.com/cpr)



**APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1000332**

Individual material codes covered by DoP

1000332 - MMJ/MKMJ/PFXP 2-5 x 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, rated voltage 300/500 V

<b>Our Material Code</b>	<b>Material Description</b>
20075027	PFXP 500V 4G1,5 FR K8/1000
20075031	PFXP 500V 5G1,5 FR K8/1000
20075035	PFXP 500V 6G1,5 FR K7/500
20075036	PFXP 500V 3G2,5 FR K8/1000
20075040	PFXP 500V 4G2,5 FR K8/1000
20075044	PFXP 500V 5G2,5 FR K7/500
20075048	MMJ-500V 5G4 RM K8/500 Eca
20075074	PFXP 500V 4G6 FR K8/500
20075309	PFXP 500V 3G4 FR B50
20075313	PFXP 500V 5G2,5 FR B50
20075359	PFXP 500V 3G1,5 FR K14/7000
20075360	PFXP 500V 3G2,5 FR K14/5000
20075362	PFXP 500V 3G4 FR K14/3000
20075365	PFXP 500V 4G2,5 FR K14/4000
20075368	PFXP 500V 4G6 FR K14/2500
20075371	PFXP 500V 5G1,5 FR K14/4000
20075374	PFXP 500V 5G6 FR K8/500
20075420	MMJ 3x2,5 S PK200 Eca
20075422	MMJ 3x1,5 S PK300 Eca
20075426	MMJ 4x1,5 S PK250 Eca
20075430	MMJ 4x2,5 S PK150 Eca
20075433	MMJ 5x1,5 S PK200 Eca
20075437	MMJ 5x2,5 S PK150 Eca
20075449	MMJ 2x1,5 N R100 Eca
20075452	MMJ 3x1,5 N R100 Eca

<b>Our Material Code</b>	<b>Material Description</b>
20075456	MMJ 3x1,5 S R100 Eca
20075460	MMJ 3x2,5 S R100 Eca
20075468	MMJ 4x1,5 N R100 Eca
20075472	MMJ 4x1,5 S R100 Eca
20075475	MMJ 4x2,5 S R100 Eca
20075478	MMJ 5x1,5 N R100 Eca
20075482	MMJ 5x1,5 S R100 Eca
20075485	MMJ 5x2,5 S R50 Eca
20075488	MMJ 3x1,5 S R50 Eca
20075491	MMJ 3x2,5 S R50 Eca
20075494	MMJ 5x1,5 S R50 Eca
20075497	MMJ 3x1,5 S K7/1000 Eca
20075500	MMJ 3x2,5 S K7/1000 Eca
20075504	PFXP 500V 3G1,5 FR S4/250
20075507	PFXP 500V 4G1,5 FR S4/200
20075510	PFXP 500V 5G1,5 FR S4/150
20075513	PFXP 500V 3G2,5 FR S4/200
20075515	PFXP 500V 4G2,5 FR S4/150
20075519	PFXP 500V 5G2,5 FR S4/100
20075522	PFXP 500V 3G1,5 FR K7/1000
20075542	MMJ 2x1,5 N K7/1000 Eca
20075544	MMJ 3x1,5 N K7/1000 Eca
20075549	MMJ 3x1,5 S K6/500 Eca
20075551	MMJ 3x2,5 S K6/500 Eca
20075554	MMJ 4x1,5 S K6/500 Eca
20075556	MMJ 4x2,5 S K6/500 Eca
20075560	MMJ 5x2,5 S K7/500 Eca
20075584	PFXP 500V 3G1,5 FR E50
20075585	PFXP 500V 3G2,5 FR E50
20075586	PFXP 500V 3G4 FR S4/150
20075587	MMJ-500V 3G4 RM K7/500 Eca
20075588	PFXP 500V 4G1,5 FR E50

<b>Our Material Code</b>	<b>Material Description</b>
20075589	PFXP 500V 4G2,5 FR E50
20075590	PFXP 500V 4G4 FR S4/100
20075591	PFXP 500V 4G6 FR N4,8/150
20075592	PFXP 500V 5G1,5 FR E50
20075640	PFXP 500V 3G2,5 ER TK50
20079654	MMJ 3x1,5 S K6M/500 Eca
20079655	MMJ 3x2,5 S K6M/500 Eca
20088008	MMJ 5x2,5 S K6M/400 Eca
20090151	MMJ 5x1,5 S K6M/500 Eca
20091268	PFXP 500V 3G1,5 ER TK50
20096159	PFXP 500V 5G1,5 ER TK50
20096160	PFXP 500V 5G2,5 ER TK40
20096161	PFXP 500V 4G4 FR B50
20300998	MMJ-500V 4G4 K8/750 Eca
20300999	MMJ-500V 4G2,5 (RU, MU, HA, KEVI) K8/100