

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2 Alijännitelaukaisija 220-240 VAC 50 Hz

Sähkönumero:

3760022

GVAU225

GTIN-koodi: 3389110345995

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Alijännitelaukaisu
Laitteen Lyhytnimi	GVAU

Täydentävät tiedot

Sarjan Soveltuvuus	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	220...240 V AC 50 Hz
Ohjauspiirin Jänniterajat	0,85...1,1 Un
[Ui] Eristysjännite	690 V AC IEC 60947-1 600 V AC UL 60947-4-1 600 V AC CSA C22.2 No 60947-4-1
Jänniteraja Laukaisulle	0,7...0,35 Un
Kytkevävirtasykäys Va	12 VA AC
Kytkevävirtasykäys W	8 W
Tehonkulutus Vetäneenä Va	3,5 VA AC
Tehonkulutus Vetäneenä W	1,1 W
Toiminta-Aika	10...15 ms IEC 60947-1
Kuormituskeroin	100 %
Kytkevä - Liittimet	Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Kiinteä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Kiinteä Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,75...2,5 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,75...2,5 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,75...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,75...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä
Kiristysmomentti	< 1,4 N.m päällä Ruuviliitännät
Mekaaninen Kestävyys	10000 Syklit GV3P ja GV3L kanssa 30000 Syklit GV2ME ja GV2P kanssa
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl
Korkeus	89 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	66 mm
Tuotteen Paino	0,105 kg

Väri	Tummanharmaa
------	--------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	3,800 cm
------------------	----------

Package 1 Width	8,500 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	9,500 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	108,000 g
------------------	-----------

Unit Type Of Package 2	S02
------------------------	-----

Number Of Units In Package 2	42
------------------------------	----

Package 2 Height	15,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	4,878 kg
------------------	----------

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)