



TELPAK

HÖYRYNSULKUTEIPPI

50 mm x 25 m

ARCTIC

KUVAUS

Erityisesti tiivistämiseen ja liimaamiseen käytetty teippi. Joustava, pakkasessa työstettävä ja sen kestävä höyrynsulkuteippi. Tuote täyttää tiukat EnEV (DIN 4108/11) vaatimukset koskien pysyvää ilmatiivistä höyrynsulkua.

Itsekiinnittyvä yksipuolinen teippi erilaisten pintojen päällekkäisyyksien yhteen liittämiseen. Soveltuu erinomaisesti vanerille sekä lastulevylle. Joustava LDPE-kalvo takaa optimaalisen tiivistyksen eri pinnoille ja päällekkäisyydet. Erittäin korkean suorituskyvyn liima takaa hyvän tarttuvuuden.

Käsittelylämpötila yli +5 °C suositeltava, mutta jopa -20 °C

OMINAISUUDET

- Hyvä UV-kestävyys
- Kangasvahvistettu teippi
- Korkea kondensaation vesivastus
- (DIN EN 14410, DIN 4108-11 ja DIN EN 1939*)

KÄYTTÖ

Asennettavien pintojen tulee olla kuivia, pölystä ja öljystä vapaita. Kaikki puhdistusaineiden tai muiden "apuaineiden" jäämät on poistettava puhtaalla, kuivalla liinalla. Asennettavan pinnan tulee olla "jännityksestä vapaa" ja asennuksessa on noudatettava DIN 4108/7-menetelmällä hyväksytyjä tekniikoita.

Jos pinta ei ole "jännityksestä" vapaa ja näin ollen asentamista ei voida varmistaa, materiaalit on vahvistettava lisäksi mekaanisin keinoin. Suositeltua asennuslämpötilaa on noudatettava ja asianmukaista liimauspainetta on sovellettava. Käyttäjän on tarkistettava pintojen ja materiaalien tarttuvuus, ja mikäli tarpeen, asennus on tehtävä uudelleen.

Tekniset tiedot ja suositukset perustuvat testeihin ja kokemuksiin, jotka valmistaja uskoo luotettavaksi. Kunkin sovelluksen monimutkaisuuden vuoksi käyttäjä on kuitenkin yksin vastuussa siitä, onko tuote sopiva aiottuun käyttöön. Telpak ei ole vastuussa tuotteen väärästä käytöstä aiheutuvista vahingoista. Henkilöstömme antaa mielellään neuvoja ja apua.



TUOTTEEN MITTATIEDOT

- **Korkeus:** 50 mm
- **Rullan Ø:** 133 mm
- **Pituus rullassa:** 25 m
- **Paino:** 0,564 kg
- **Vahvuus:** 260 – 300 µ

PAKKAUSKOKO

- 12 rll/laatikko
- 720 rll/lava

LAATIKON MITTATIEDOT

- **Pituus:** 315 mm
- **Leveys:** 163 mm
- **Korkeus:** 315 mm
- **Paino:** 7,00 kg

TEKNISET TIEDOT

- **Teippi:** LDPE kalvo
- **Liima:** Akryyli
- **Suojapaperi:** Silikonipinnoitettu paperi
- **Tarttuvuus:** yli 20 N/25mm
- **Venymä:** 300 %
- **Lämmönkesto:** -30...+100 °C
- **Alkuperämaa:** Saksa
- **CN-luokka:** 39191080

NIMIKETIEDOT

Nimiketunnus: HS50ARC
GTIN: 6430011024483

