

POWERDUCTION 110LG Kompakti siirrettävä induktiolämmitin tarjoaa välitöntä lämmitystehoa teräksen ja alumiinin sulattamiseen ja lämmittämiseen. Ilman liekkiä sen lämmitys on tarkkaa, välitöntä ja turvallista työympäristölle. NESTEJÄÄHDYTYKSEN ansiosta se voi työskennellä keskeytyksettä 11 kW:n enimmäistehollaan. Se on työmaille tarkoitettu liikkuva ratkaisu, joka on erityisen tehokas raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen, julkisten töiden ajoneuvojen ja maatalouskoneiden mekaanisissa töissä.

SOVITETTU KAIKILLE TOIMIALOILLE



Konetekniikka ja kunnossapito
maatalous, raskaat
tavarankuljetusajoneuvot ja julkiset työt.

Alat: teollisuus, merenkulku,
rautatie liikenne, kunnossapito.

LAAJA VALIKOIMA SOVELLUKSIA

- Taivutetun alustan lämmittäminen ja suoristaminen (pois lukien HLE-teräs).
- Pulttien ja ohjausnivojen löysäminen ilman, että palkeet vahingoittuvat.
- Napaan juuttuneiden kardaniakselien purkaminen.
- PL-pakokaasujärjestelmien purkaminen.
- Metalliosien hehkutus.
- Taivutuksen lämmittäminen.
- Juottaminen.
- Kutistaminen.

TAATTU VIRRRAN JA AJAN SÄÄSTÖ

• Lämmitysteho:

11 kW, valittavissa 1000 W:n askelin.
Kuumenee metallin ytimeen asti ja muuttuu punaiseksi (n. 800 °C):

	50LG	110 LG Compact	160LG
	M14 → 1 s	M18 → 1 s	M20 → 1 s
	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	2 mm → 2 s 4 mm → 4 s	2 mm → 1 s 4 mm → 3 s
	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 7 s	Ø 10 → 5 s

• Turvallinen ja aikaa säästävä:

Lämmittää välittömästi, ilman liekkiä, tarkalla alueella, joten voit työskennellä kaapeleiden, putkien tai muiden lämpöherkkien osien läheisyydessä purkamatta niitä.

• Kätevä käyttää:

4-metrinen induktiokaapeli korkealla työskentelyyn tai paikkoihin, joihin generaattori ei pääse.

VALINNAINEN



Luistin
087958 | 12 kg



DIABLE JOBSITE XL
039568 | 18,3 kg



Laatikkoinduktorit
072503 | 32S/B tyyppi W



Ohjauspoljin
055490



L20/B4 induktori
sisältyy.

LED valaisee
lämmitysalueen.

Irritettava
kahvatuki.

KULUTUSTARVIKKEET

Jäähdytysneste

Tuote vaatii erityishitsausjäähdytysnesteen käyttöä, jota ei toimiteta (viite 082212) 2L.

Induktorit ja sovitimet

POWERDUCTION-valikoimaa on täydennetty laajalla induktorivalikoimalla, joka sopii erilaisiin lämmitettäviin osiin. Pienet induktorit (S) parantavat saavutettavuutta ja lämmitysmahdollisuuksia:

Adapterit	Induktorit			
● 32L Ref. 064515	● L20/B4 Ref. 067882	● L180 Ref. 087729	● L20/D100 Ref. 078994	● L70 Ref. 059771
	● S70 Ref. 061569	● S90 Ref. 058927	● S180 Ref. 059269	● S20/B1 Viite 064874
	● S180/B1 Viite 064881	● S180/B3W Viite 067899	● S180/B6 Viite 087002	● S20 Esilämmitys Viite 086975

● Toimitetaan alkuperäisenä

● Lisävarusteena.

Ref.	50 Hz	A	kW	Freq. kHz	X% @ 35°C	jäähdytysnestesäiliön tilavuus	cm	kg	m	m
087637	400 V 3~	16	11	20-60	100 %	1,5 l	63 x 33 x 54	50	5	4